



# KÖMMERLING 70 AD

Anschlagdichtungssystem.



**KÖMMERLING®**



KÖMMERLING 70 ANSCHLAGDICHTUNG.

## KLASSISCHES FENSTERDESIGN.

**KÖMMERLING 70 AD ist ein modernes Fenster-Anschlagdichtungssystem mit 70 mm Bautiefe. Spürbare Heizkosteneinsparung, hoher Lärmschutz, sicherer Einbruchschutz und eine große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten zeichnen dieses System aus.**

KÖMMERLING 70 AD vereint eine geringe Bautiefe mit allen denkbaren Ansprüchen - vom klassischen Design über technische Bestwerte in seiner Bautiefe und langlebige Qualität bis hin zum Umweltschutz. Hinter dem Fenstersystem KÖMMERLING 70 AD verbirgt sich eine innovative 5-Kammer Technologie. Vor allem der mögliche Einsatz moderner 3-fach Verglasungen oder spezieller Funktionsgläser bis 44 mm Dicke verbessern die Wärme- und Schallschutzwerte deutlich. Auch in der Befestigungstechnik lässt KÖMMERLING 70 AD keine Wünsche offen. Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm läuft ein Austausch alter gegen neue Fenster völlig reibungslos.



### VORTEILE AUF EINEN BLICK:

#### KÖMMERLING 70 AD

- Klassisches flächenversetztes Fensterdesign mit schmalen Profilsichten.
- Erhöhte Wärmedämmung bei einem  $U_f$ -Wert von bis zu  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
- Großes Verglasungsspektrum bis 44 mm Dicke zum Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern.
- Steigerung der Lebensqualität durch perfekten Lärmschutz.
- Wertbeständig durch langlebige und höchste Qualität.
- Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik.
- Lieferbar in weiß, in folierter Ausführung in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben.

#### KÖMMERLING 70 AD

Haustürsystem.

- 4-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißverbinder für höhere Statik.
- Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten Schwelle.
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle.
- Einsatz spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 44 mm.
- Hoher Einbruchschutz – abhängig von der Beschlagsausstattung.
- Ausführung in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben.
- Maximale Flügelgrößen:  
Haustür einflügelig  
1100 x 2350 mm  
Haustür zweiflügelig  
1000 x 2350 mm (pro Flügel)



### KÖMMERLING 70 HAUSTÜREN

## KOMPATIBEL UND WIRTSCHAFTLICH.

**Nicht nur die Fenster, sondern vor allem auch die Haustür verleiht jedem Haus einen ganz individuellen Charakter.**

Gestalten Sie Ihre einbruchssichere Haustür mit dem KÖMMERLING 70 Anschlagdichtungssystem ganz nach Ihren Vorstellungen - mit innen- oder außenöffnender Variante. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Türfüllungen Ihren Favoriten.

Die Haustür wurde auf Basis eines bei KÖMMERLING bereits etablierten Schwellenkonzepts entwickelt. Die Konstruktionsmerkmale garantieren neben optimalen Wärme- und Schalldämmwerten eine hervorragende Statik.



**profine GmbH**  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475  
E-Mail: [info@koemmerling.de](mailto:info@koemmerling.de)  
Internet: [www.koemmerling.de](http://www.koemmerling.de)

